heatSel

PREISLISTE PRICE LIST 05/25

Hochleistungsfähige Makroverkapselungen gefüllt mit PCM speziell geeignet für die Wärme- und Kälteanwendungen in Pufferpeichern zur Erhöhung der Speicherkapazität.

High-performance macro-encapsulations filled with PCM specially suitable for heating and cooling applications in buffer tanks to increase the storage capacity.

Daten data PCM				**Daten data heatSel**				
Typ Type	Schmelzwärme (15 K): heat of fusion (15 K): kJ/kg	kJ/l	Bereich Phasenwechsel phase change area °C	Kapazität capacity kWh/1000 l *	Faktor factor gg. vs. H_2O *	Material Hülle material cover	Art. Nr. Item No.	**Preise** price €/Stk.
ATS -21	315	365	-23 bis -20	43	3,1	HDPE	110 2101	6,15 €
ATS -16	380	399	-17 bis -15	47	3,2	HDPE	110 1601	6,15 €
ATS -10 ■	350	406	-12 bis -10	45	3,0	HDPE	110 1001	6,15 €
ATS -6 ■	360	400	-8 bis -5	47	3,0	HDPE	110 0601	6,15 €
ATS -3 ■	330	363	-5 bis -2	44	2,8	HDPE	110 0301	6,15 €
ATS 0 ■	350	350	-2 bis 2	44	2,7	HDPE	110 0001	6,15 €
ATP 6	275	203	4 bis 6	30	1,7	HDPE	111 0611	11,78 €
ATS 12 ■■	200	240	9 bis 14	33	1,9	HDPE	111 1201	10,87 €
ATS 20 ■	220	280	18 bis 22	37	2,1	HDPE	111 2001	8,36 €
ATS 31 ■	230	315	30 bis 33	38	2,2	HDPE	111 3101	7,37 €
ATS 44 ■	230	322	42 bis 48	41	2,3	HDPE	111 4401	8,18 €
ATS 50 ■	230	313	46 bis 50	39	2,2	PP	111 5001	7,96 €
ATS 58 ■	240	302	55 bis 58	40	2,3	PP	111 5801	7,45 €

■ Materialien müssen beim ersten Einsatz aktiviert werden. (ATS 12 bei +5 °C) Materials must be activated on first use. (ATS 12 at +5 °C).

■ Top Seller

made in germany

* Kapazität/Faktor: Kapazitätserhöhung zu Wasser bei Speichernutztemperatur von 15 K (<=0 °C Vgl. zu Frostschutz), bei geringerer Temperaturdifferenz erhöht sich der Faktor.

* CapacityFactor: Energy capacity multiplier compared to water of 15 K (<= 0 °C compared to ethylenglycol-water mixture), with a lower temperature difference, the factor increases.

Hinweis

Abmessung: 185 x 185 x 32 mm, Einbringung: Flansch min DN 200

Anzahl: pro 1.000 l Speichervolumen ca. 900 Stk.

Verpackung: 925 Stück pro Palette

Typ PCM: andere Temperaturen auf Anfrage

Note

Dimensions: 185 x 185 x 32 mm, insertion: Flange min DN 200

Amount: per 1.000 l tank volume approx. 900 pieces

Packaging: 925 pcs per pallet

Type PCM: other temperatures on request

Technische Änderungen, Irrtum, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
Abbildungen können von Produkten abweichen.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der kraftBoxx gmbh, einzusehen unter www. kraftboxx.de
Nettopreise zzgl. gesetzl. MwSt. und zzgl. Frachtkosten.
Bei Kleinstaufträgen unter 700 Stk. werden 300 EUR netto als Mindermengenzuschlag berechnet.
Weitere Informationen wie Montage- und Betriebshinweise sind zu beachten und erhältlich unter www.kraftboxx.de

Technical changes, mistakes set and printing errors excepted. Illustrations may differ from products.
The general terms and conditions of kraftBoxx gmbh apply and can be viewed at www.kraftboxx.de
Net prices plus statutory VAT and plus freight costs. For the smallest orders less than 700 pcs.
a minimum-order surcharge of EUR 300 will be added.
Also have a look to further information such as installation and operating instructions which can be found at www.kraftboxx.de

AXIOTHERM® INSIDE

kraftBoxx
POWER TO HEAT SYSTEMS

kraftBoxx gmbh
Riedweg 5, 88326 Aulendorf

Phone: +49 7525 / 924 382
E-mail: info@kraftBoxx.de
Web: www.heatStixx.de

05/2025