





PREISLISTE PRICE LIST



mit heatSel befüllbar
can be filled with heatSel



PUFFERSPEICHER – WÄRME

PCM-Sonderspeicher vorbereitet für den Einsatz von heatSel

- 2 x Lochblech für optimierte Strömungsverhältnisse
- 2 x Revisionsöffnung zur Einbringung von heatSel
- 4 x Anschluss DN 40 oder DN 50 • 4 x Fühleranschluss ½"
- Entlüftung/Entleerung nach außen verzogen
- Betriebsdruck / -Temperatur: 3 bar / 95 °C
- Isolierung: 130 mm Polyesterfaservlies WLG 039

BUFFER TANK – HEAT

PCM special storage prepared for the use of heatSel

- 2 x perforated plates for optimized flow conditions
- 2 x inspection opening for insertion of heatSel
- 4 x DN 40 or DN 50 connection • 4 x sensor connection ½"
- Venting/drainage distorted to the outside
- Operating pressure / -temperature: 3 bar / 95 °C
- Insulation: 130 mm polyester fiber fleece WLG 039

heatBoxx – Sonderspeicher optional mit heatStixx oder heatSel special storage tank optionally with heatStixx or heatSel

| Type | Inhalt volume l | Kapazität* capacity kWh | Ø mm | Speicherhöhe storage height mm | Isolierung insulation mm | Art. Nr. Item No. | Preise price €/Stk. | heatSel** Stk./Speicher Stk./tank |
|----------------|-----------------------|-------------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---|
| heatBx-hS 1000 | 1.000 | 54 | 790 | 2.015 | 130 | 430100 | 3.700,- | 750 |
| heatBx-hS 2000 | 2.045 | 111 | 1.200 | 2.087 | 130 | 430200 | 5.700,- | 1.500 |
| heatBx-hS 2500 | 2.500 | 135 | 1.400 | 2.013 | 130 | 430250 | 7.300,- | 1.850 |

* Kapazität: bei vollständiger Befüllung mit heatSel ATS 50, bei 30 K Speichernutzen. ** PCM Material ist nicht im Preis enthalten. ■ Top Seller

* Capacity when completely filled with heatSel ATS 50, at 30 K storage capacity. ** In the price is not included the PCM material. ■ Top Seller

made in germany

andere Speichergrößen auf Anfrage

other storage sizes on request

Hinweise: Technische Änderungen, Irrtum, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen können von Produkten abweichen. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt. und zzgl. Frachtkosten.

Anschlüsse und Anschlussmaße entnehmen Sie bitte den Fertigungszeichnungen.
Herstellung von Sondergrößen auf Anfrage. Alle Isolierungen entsprechen der Brandklasse B2 und sind abnehmbar.

Notes: Technical variations, errors and printing errors excepted. Illustrations may differ from products.
Net prices plus statutory VAT and plus freight costs.

Please refer to the production drawings for connections and connection dimensions.
Production of special sizes on request. All insulations correspond to fire class B2 and are removable.



kraftBoxx
POWER TO HEAT SYSTEMS

kraftBoxx gmbh
Riedweg 5, 88326 Aulendorf

Phone: +49 7525 / 924 382
E-mail: info@kraftBoxx.de
Web: www.heatStixx.de