





PREISLISTE PRICE LIST



PUFFERSPEICHER – WÄRME

PCM-Sonderspeicher vorbereitet für den Einsatz von heatSel

- 2 x Lochblech für optimierte Strömungsverhältnisse
- 2 x Revisionsöffnung zur Einbringung von heatSel
- 4 x Anschluss DN 40 oder DN 50 • 4 x Fühleranschluss 1/2"
- Entlüftung/Entleerung nach außen verzogen
- Betriebsdruck / -Temperatur: 3 bar / 95 °C
- Isolierung: 130 mm Polyesterfaservlies WLG 039



BUFFER TANK – HEAT

PCM special storage prepared for the use of heatSel

- 2 x perforated plates for optimized flow conditions
- 2 x inspection opening for insertion of heatSel
- 4 x DN 40 or DN 50 connection • 4 x sensor connection 1/2"
- Venting/drainage distorted to the outside
- Operating pressure / -temperature: 3 bar / 95 °C
- Insulation: 130 mm polyester fiber fleece WLG 039

heatBoxx – Sonderspeicher optional mit heatStixx oder heatSel special storage tank optionally with heatStixx or heatSel

Typ Type	Inhalt volume l	Kapazität* capacity kWh	Ø Ø mm	Speicherhöhe storage height mm	Isolierung insulation mm	Art. Nr. Item No.	Preise price €/Stk.	heatSel** Stk./Speicher Stk./tank
heatBx-hS 1000	1.000	54	790	2.015	130	430100	3.700,-	750
heatBx-hS 2000	2.045	111	1.200	2.087	130	430200	5.700,-	1.500
heatBx-hS 2500	2.500	135	1.400	2.013	130	430250	7.300,-	1.850

* Kapazität: bei vollständiger Befüllung mit heatSel ATS 50, bei 30 K Speichernutzen. ** PCM Material ist nicht im Preis enthalten. ■ Top Seller

made in germany

* Capacity when completely filled with heatSel ATS 50, at 30 K storage capacity. ** In the price is not included the PCM material. ■ Top Seller

andere Speichergrößen auf Anfrage

other storage sizes on request

Hinweise: Technische Änderungen, Irrtum, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen können von Produkten abweichen. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt. und zzgl. Frachtkosten.

Anschlüsse und Anschlussmaße entnehmen Sie bitte den Fertigungszeichnungen.

Herstellung von Sondergrößen auf Anfrage. Alle Isolierungen entsprechen der Brandklasse B2 und sind abnehmbar.

Notes: Technical variations, errors and printing errors excepted. Illustrations may differ from products. Net prices plus statutory VAT and plus freight costs.

Please refer to the production drawings for connections and connection dimensions.

Production of special sizes on request. All insulations correspond to fire class B2 and are removable.



kraftBoxx
POWER TO HEAT SYSTEMS

kraftBoxx gmbh
Riedweg 5, 88326 Aulendorf

Phone: +49 7525 / 924 382
E-mail: info@kraftBoxx.de
Web: www.heatStixx.de